



## Indvendig overflade behandling af FireFree ScandiBoard 850

**Funktionsklasse**  
**Forventet udfald**  
**Slutbehandling**  
**Behandlingsanvisning**

**Ingen særlige æstetiske og /eller funktions krav**  
**Dækket flade**  
**Plastvægmaling**  
Grundning med plastgrunder /alkydgrunder vandig  
Påføring af plastvægmaling

**Funktionsklasse**  
**Forventet udfald**  
**Slutbehandling**  
**Behandlingsanvisning**

**Ingen særlige æstetiske og /eller funktionelle krav**  
**Dækket struktureret flade**  
**Struktur**  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
Spartling af samlinger og påføring af strimmel samt  
spartling af skruehuller  
Slibning af spartlet flade  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
Påføring af Struktur

**Funktionsklasse**  
**Forventet udfald**  
**Slutbehandling**  
**Behandlingsanvisning**

**Ingen særlige æstetiske og /eller funktionelle krav**  
**Dækket, lukket, glat og udfyldt flade**  
**Plastvægmaling**  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
Spartling af samlinger og påføring af strimmel samt  
spartling af skruehuller.  
Fuldspartling af overfladen  
Slibning af spartlet overflade  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
Påføring af plastvægmaling

**Funktionsklasse**  
**Forventet udfald**  
**Slutbehandling**  
**Behandlingsanvisning**

**Æstetiske og middel funktionelle krav**  
**Dækket, lukket, glat og jævn flade**  
**Plastvægmaling på filt/væv**  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
2 gange spartling af samlinger og påføring af strimmel  
samt spartling af skruehuller  
Slibning af spartlet flade  
Grundning med plastgrunder/alkydgrunder vandig  
Opsætning af armeringsfilt/-væv i vævklæber (fiberfilt,  
glasvæv,glasfilt)  
1 gang plastvævsfylder  
2 gange plastvægmaling glans: \_\_\_\_\_

**Hvis der anvendes produkter fra forskellige producenter skal der foretages prøvestrygning.**