



Ydeevnedeklaration (DoP)

FireFree 330 Flexbøsning



1.	Unik identifikationskode for produkttypen	FireFree 330 Flexbøsning
2.	Fabrikant	Scandi Supply A/S, Energivej 2, 5492 Vissenbjerg
3.	Anvendelsesformål	At genetablere brandmodstandsevnen i brandklassificerede bygningsdele hvor disse er blevet gennembrudt af installationer.
4.	System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	AVCP-System 1
5.	Vurderingsgrundlag	EAD 350454-00-1104
6.	Europæisk teknisk vurdering	ETA-25/0538, dateret 2025/05/30
7.	Teknisk vurderingsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.	Notificeret organ	0761
9.	Deklareret ydeevne*	

*Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandsikring (BWR 2)		
Reaktion på brand	Klasse E (EN 13501-1)	
Brandmodstandsklasse	≤EI 90 U/U	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Vandgennemtrængelighed [m/s]	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Styrke over for stød/bevægelse [N/m²]	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Robusthed	Anvendelseskategori type Y ₁	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftlydisolation [Rw]	NPD	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient [μ]	NPD	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Vissenbjerg 2025/06/20

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Teknisk chef
Rasmus Brylle



Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes. Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online www.scandisupply.dk